

Mureplast MP 6



- > Grundieren von Untergründen entfällt bei Vergütung von Fließmassen
- > Verringerung des Schwundverhaltens bei Fließmassen
- > Erweitert die Anwendung von Fließmassen
- > Schnellere Trocknung von Fließmassen



Produktbeschreibung

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde lagerfähig 365 Tage

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug

DLX Rührer, Anrühreimer

Anmischen

Mureplast MP 6 und Fließmasse knollenfrei und homogen anmischen.

Verarbeiten

Mureplast MP 6 gut aufschütteln und anstelle der angegebenen Wassermenge der Fließmasse zugeben. Die Fließmasse wie gewohnt mit Rackel oder Kelle auf den Untergrund auftragen, entlüften und trocknen lassen. Aufgrund des fehlenden Wassers, verringert sich die Trocknungszeit um mindestens 50% was ein schnelleres weiterarbeiten ermöglicht.

Technische Angaben

Verbrauch	6-7 Liter je 25 kg Sack
Verlegereife	3 -10 h
Schleifbarkeit	1-3 h
Topfzeit	10-40 min
Begehbarkeit	20 - 60 min
Untergrundtemperatur	+15 Grad
Verarbeitungstemperatur	nicht unter +15 Grad Raumtemperatur

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 70%

Untergrund

Geeignete Untergründe

Der Untergrund muss fest, trocken, rissfrei druck- und zugfest sein

Für ein perfektes System

Systemprodukte

NIVELLIERMASSE TOPLEVEL NE 30, TOPLEVEL FZI 50^{sr}, TOPLEVEL FH 40^{sr}, TOPLEVEL FH 80^{sr}, TOPLEVEL FZ 60^{sr}, TOPLEVEL FG 20^{sr}, TOPLEVEL FZ 10^{sr}, TOPLEVEL FZA 30^{sr}, FÜLL- UND REPARATURMASSE SF 70^{sr}

Sicherheitshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter www.murexin.de abrufbar.